

Proyector multi-uso para negocios con lámpara

NEC ME403U



La nueva generación de la Serie ME presenta un rendimiento excepcional de su lámpara de larga vida útil, para las salas pequeñas de clases y de reuniones, para el clásico uso de las presentaciones, brinda un tiro de proyección estándar muy especial. Mantiene los costes operacionales a un mínimo, sin el factor del coste de la lámpara, el usuario tendrá hasta 20.000 horas de proyección sin problemas, y sin tener que reemplazar la lámpara.

El gran zoom óptico de 1.6x brinda una flexibilidad de integración impresionante, facilita así el posicionamiento del proyector en la sala, también se puede aprovechar cualquier lugar preexistente montado en el techo sin tener que cambiarlo de lugar.

El proyector cuenta además con una capacidad de conexión inalámbrica avanzada y con una función integrada MultiPresenter, lo que le permitirá conectar y compartir el contenido y cambiar entre varios presentadores, sin tener que usar otros cables. El cambio entre un presentador y otro será fluido.

Beneficios

Menos costo total de propiedad – Gracias a la lámpara de larga vida y a los largos intervalos para cambio de filtro.

Versátil y móvil – compacto y de peso liviano, con HDMI y altavoz integrado de 16W.

Contenido de la pantalla que llama la atención – con resolución WUXGA y excelentes niveles de brillo y de gamas cromáticas, los espectadores podrán disfrutar de una experiencia visual excepcional.

Amplia variedad de posibilidades flexibles de aplicación – gracias a una amplia gama de conectividad digital del futuro para poder realizar conferencias desde fuentes múltiples y para poder operar con pantallas divididas eficientemente.

Specifications

Información del producto

Nombre del producto

NEC ME403U

Grupo de productos

Proyector multi-uso para negocios con lámpara

Número de orden

60005221

Óptico

Tecnología de proyección

3LCD tecnología

Resolución nativa

1920 x 1200
(WUXGA)

Relación de aspecto

16:10

Ratio de contraste

16000:1

Brillo

3700 Normal / 3000 Lúmenes eco; 4200 Lúmenes Centre; en cumplimiento según ISO21118-2012

Brillo (modo de impulso)

4000 Lumen

Lámpara

225 W AC (151 W AC modo Eco)

Vida útil de la fuente de luz [hs]

10000 (20000 modo Eco)

Lentes

F= 1,5–2,08, f= 17,2–27,7 mm

Corrección de la distorsión trapezoidal

+/- 30° manual horizontal / +/- 30° automatic / manual vertical

Ángulo de proyección [°]

6,9 - 11,1

Factor de proyección

1.2 – 2 : 1

Distancia de proyección [m]

0,75 – 12,88

Tamaño de la pantalla (diagonal) [cm] / [pulgadas]

Máximo: 762 / 300"; Mínimo: 76 / 30"

zoom

Manual; x1,6

Ajuste de enfoque

Manual

Resoluciones soportadas

1920x1200
(Resolución
máxima de
entrada análoga)

Frecuencia

Horizontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Vertical : 24 – 85 Hz

Conectividad

Ordenador analógico

Entrada: 1 x Mini D-sub 15 patillas, compatible con componente (YPbPr)

Salida: 1 x mini D-sub de 15 patillas

Digital

Entrada: 2 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)

Vídeo

Entrada: 1 x RCA

Audio

Entrada: 1 x Jack de 3,5 mm; 1 x RCA estéreo

Salida: 1 x 3,5 mm mini jack estéreo (variable)

Control

Entrada: 1 x D-Sub de 9 pines (RS-232) (macho)

LAN

1 x RJ45; WLAN opcional

USB

1 x Tipo B; 1x Type A (USB 2.0 high speed) with 1.5 Power Supply

Señales de vídeo

NTSC; PAL; PAL60; SECAM

Mando a distancia

Mando a distancia

Ajuste automático; AV Mute; Control por ratón y función de presentación (avanzar / retroceder) opcionales; Freeze; Función de formato de imagen; ID set; Zoom digital

Eléctrico

Alimentación

100-240 V AC; 50 - 60 Hz

Consumo [W]

305 (alto nivel de brillo) / 220 (Eco) / 1,5 (modo de reposo en red) / 0,5 (modo de reposo)

Mecánico

Medidas (an x al x prof) [mm]

345 x 104,6 x 261 (sin pies ni lente)

Peso [kg]

3,5

Ruido del ventilador [dB (A)]

29 / 37 (Eco / Normal)

Versiones

Blanco

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]

5 to 40

Humedad ambiental de funcionamiento [%]

20 to 80

Temperatura de almacenamiento [°C]

-10 to 50

Humedad de almacenamiento [%]

20 to 80

Ergonomía

Seguridad y Ergonomía

CE; EAC; ErP; RoHS; TUEV Type Approved; WEEE

Altavoces [W]

1 x 16 (Mono)

Funciones Adicionales

Características Especiales

Agrandar; Barra de seguridad; Bloqueo de teclado; Carbon Savings Meter; Conector de seguridad Kensington; Control RS-232; Corrección del color de la pared; Crestron RoomView; Display USB; Encendido y apagado automático; Encendido/apagado rápido; Función de apagado directo; Gestión de colores; Menú de pantalla en 29 idiomas; Modo Auto Eco; Modo de gran altitud; NaViSet Administrator 2; simulación DICOM; Sistema de seguridad con contraseña; tapa para la lente; Temporizador de apagado; Transmisión de contenido por red; Visualización por USB para formato JPEG; WLAN opcional

Funciones ecológicas

Eficiencia Energética

Administración inteligente de energía; Función de silencio de 75 % AV; Función ECO con sólo un botón y botón con función de silencio AV; Modo Automático ECO; Programador ECO; Software de programación; Vida útil más larga de la fuente de luz

Materiales Ecológicos

100% de envases reciclables; Embalaje ECO; Manuales para descargar

Estándares Ecológicos

ErP compatible; RoHS compatible; WEEE

Garantía

Proyectores

3 años de servicio paneuropeo

Fuente de luz

6 meses, máx. 1000 horas

Contenido

Accesorios incluidos

2x AAA Batteries; Cable de señales Mini-D-SUB (1,8 m); Guía de instalación rápida; Mando a distancia por infrarrojo (RD-469E); Manual (CD-ROM); Sticker de seguridad; Utility software

Accesorios opcionales

Accesorios opcionales

Lámpara de repuesto (NP47LP); Módulo de LAN inalámbrica NP05LM2 (Europa), NP05LM4 (Rusia); Suspensor universal para techos (Pj01UCM)



RoHS



TUEV Type Approved



CE



ErP

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 15.02.2026