

Proyector profesional LCD con láser

# NEC P627UL



## Súper silencioso pero absolutamente versátil

La innovación basada en las necesidades reales del usuario da como resultado el P627UL, un proyector láser que es tan silencioso que pasa desapercibido para la proyección de imágenes de 6200 lúmenes, perfectamente visible en espacios iluminados. Un nuevo estándar en funcionamiento silencioso, pues 22dB en modo Eco es más silencioso que el tictac de un reloj y es insuperable para cualquier otro proyector de instalación. Con un procesamiento de entrada de 4K@30Hz, una conectividad completa y una resolución WUXGA compatible, este proyector preparado para el futuro ofrece una experiencia visual agradable.

Instale y olvídense: sin necesidad de mantenimiento durante su larga vida útil de 20.000 horas, el motor óptico completamente sellado y la fuente de luz láser hacen que la sustitución de filtros y lámparas resulte obsoleta; junto con un consumo mínimo de energía de solo 318 W en modo normal, el P627UL garantiza unos costes bajos de funcionamiento.

Con WiFi opcional y la función MultiPresenter integrada para presentaciones inalámbricas y con uso compartido de pantalla, es la herramienta ideal para salas de reuniones y aulas, pero también satisface las necesidades de empresas de alquiler y montaje, y en los casos de uso de señalización digital.

## Beneficios

**No requiere servicio para el filtro** – es un motor de láser óptico LCD completamente sellado que da lugar a un diseño libre de filtro. Mantiene los colores brillantes y ya no necesitará considerar los costes de servicio en su presupuesto.

**Bajo nivel de ruido** – con 22dB, la tecnología silenciosa no molestará en su reunión.

**Gestión de señal de entrada para el futuro** – gracias al procesamiento de entrada en 4K@30 Hz.

**Ya no será necesario reemplazar la lámpara** – hasta 20.000 hs de operación sin mantenimiento gracias a la fuente de luz láser.

**Grupo de riesgo 2** – ya que bajo las normas de conformidad del grupo de riesgo 2, no se necesitan medidas de seguridad prescritas.

# Specifications

## Información del producto

### Nombre del producto

NEC P627UL

### Grupo de productos

Proyector profesional LCD con láser

### Número de orden

60005762

## Óptico

### Tecnología de proyección

3LCD tecnología

### Resolución nativa

1920 x 1200  
(WUXGA)

### Relación de aspecto

16:10

### Ratio de contraste

3000000:1

### Brillo

6200 Lumen (aproximadamente 60% modo Eco); en cumplimiento según ISO21118-2020

### Lámpara

Fuente de luz láser

### Vida útil de la fuente de luz [hs]

20000<sup>1</sup>

### Lentes

F= 1,5-2,1, f= 17,2-27,7 mm

### Desplazamiento de lente

H:±29, V:+60,-0

### Corrección de la distorsión trapezoidal

+/- 30° horizontal manualmente / +/- 30° vertical manualmente

### Factor de proyección

1.23 – 2 : 1

### Distancia de proyección [m]

0,8 – 12,9

### Tamaño de la pantalla (diagonal) [cm] / [pulgadas]

Máximo: 762 / 300"; Mínimo: 76,2 / 30"

### zoom

Manual; x1,6

### Ajuste de enfoque

Manual

### Resoluciones soportadas

|                                                            |                                                              |                             |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1920x1200<br>(Resolución<br>máxima de<br>entrada análoga); | 3840 x 2160<br>(Resolución<br>máxima de<br>entrada digital); | 3840x2160 @ 30hz<br>digital |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|

## Conectividad

### Ordenador analógico

Entrada: 1 x mini D-sub de 15 patillas

### Digital

Entrada: 1 x HDBaseT; 2 x HDMI™ soporta HDCP

### Audio

Entrada: 1 x Mini Jack estéreo de 3,5 mm para ordenador analógico; 2 x audio HDMI  
Salida: 1 x 3,5 mm mini jack estéreo (variable)

### Control

Entrada: 1 x D-Sub de 9 pines (RS-232) (macho)

### LAN

1 x RJ45; WLAN opcional

### USB

1 x tipo B (para servicio); 1x Tipo A (W-LAN Dongle); 1x Type A (USB 2.0 high speed) with 2.0A Power Supply

### Señales de vídeo

NTSC 3,58; NTSC 4,43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM

## Mando a distancia

### Mando a distancia

Ajuste automático; Ajuste de la imagen; Alimentación (ON - OFF); Ampliación digital continuada de recortes de imagen; Control de Modo Eco; Corrección trapezoidal; Elección de las fuentes de entrada; Función de ayuda; Función de congelación; Función de formato de imagen; ID set; Página (arriba, abajo); Regulación de volumen; Selección (arriba, abajo, izquierda, derecha); Supresión de imagen

## Eléctrico

### Alimentación

100-240 V AC; 50 - 60 Hz

#### Consumo [W]

318 (Normal) / 237 (Eco) / 1.6 (Network Stand-by) / 0.3 (Stand-by)

#### Mecánico

##### Medidas (an x al x prof) [mm]

480 x 122 x 407 (sin pies ni lente)

##### Peso [kg]

9,7

##### Ruido del ventilador [dB (A)]

22 / 27 (Eco / Normal)

#### Versiones

Blanco

#### Condiciones ambientales

##### Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]

5 to 40

##### Humedad ambiental de funcionamiento [%]

20 to 80

##### Temperatura de almacenamiento [°C]

-10 to 50

##### Humedad de almacenamiento [%]

20 to 80

#### Ergonomía

##### Seguridad y Ergonomía

CE; EAC; ErP; RoHS; TUEV Type Approved

##### Altavoces [W]

1 x 20 (Mono)

#### Funciones Adicionales

##### Características Especiales

Agrandar; Ajuste de formato vertical; Ajuste de fuente de luz; Bloqueo de teclado; Carbon Savings Meter; Conector de seguridad Kensington; Control de navegador HTTP; Encendido rápido; Encendido y apagado automático; Función de apagado directo; Función de ayuda; Función de control de ID; Función MultiPresenter; HDBaseT; inclinación libre; Logotipo del usuario, opcional; Mando a distancia virtual para control directo de PC; Menú de pantalla en 30 idiomas; Modelo de prueba; Modo de brillo constante; NaViSet Administrator 2; Opción WiFi - Plug&Play -; simulación DICOM; Sistema de seguridad con contraseña; Tono de aviso al cambiar de fuente; Unique Power Saving Functions; Visor USB

#### Funciones ecológicas

##### Materiales Ecológicos

Embalaje ECO; Manuales para descargar

##### Estándares Ecológicos

ErP compatible; RoHS compatible

#### Garantía

##### Proyectores

3 años de servicio paneuropeo

##### Fuente de luz

3 años o 10000h (lo que venga primero)

#### Contenido

##### Accesorios incluidos

2x AAA Batteries; Cable de red (1,8 m); Guía de instalación rápida; Mando a distancia por infrarrojo (477E); Manual de usuario; Proyector; Sticker de seguridad; Tapa de protección para el objetivo; Utility software

#### Accesorios opcionales

##### Accesorios opcionales

Módulo para Wireless LAN (NP05LM2; NP05LM4; NP05LM5); Suspensor universal para techos (PJ01UCM, PJ02UCMPF)

<sup>1</sup> 50 % de la luminosidad inicial al final de la vida útil especificada del láser a una temperatura ambiente de 25 grados



RoHS



CE



TUEV Type Approved



ErP

Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 15.02.2026